

製品安全データシート

制定 2010年10月15日  
改訂 2014年07月06日

1. 化学物質等及び会社情報

製品名 ソルター-エース E28 RH60B

会社情報

会社名 株式会社 ニホンゲンマ  
住所 大阪市淀川区三津屋北 2-16-4  
担当部門 技術部  
担当者 竹中 順一  
電話番号 06-6302-1251  
ファックス番号 06-6302-1250  
メールアドレス [ingm006@k7.dion.ne.jp](mailto:ingm006@k7.dion.ne.jp)  
作成番号 SDS-N030310  
推奨用途及び使用上の制限 電子部品の基板実装

2. 危険有害性の要約

GHS分類

<物理化学的危険性>		<健康有害性>	
火薬類	分類対象外	急性毒性(吸入:経口)	区分外
可燃性/引火性ガス	分類対象外	急性毒性(吸入:経皮)	区分外
可燃性/引火性エアゾール	分類対象外	急性毒性(吸入:気体)	区分外
支燃性/酸化性ガス	分類対象外	急性毒性(吸入:蒸気)	分類できない
高压ガス	分類対象外	急性毒性(吸入:粉塵およびミスト)	区分4
引火性液体	分類対象外	皮膚腐食性/刺激性	区分外
可燃性固体	分類できない	眼に対する重篤な損傷/眼刺激性	区分外
自己反応性化学品	分類できない	呼吸器感作性	区分1
自然発火性液体	分類対象外	皮膚感作性	区分1
自然発火性固体	分類できない	生殖細胞変異原性	区分2
自己発熱性化学品	分類できない	発ガン性	区分2
水反応可燃性化学品	分類できない	生殖毒性	区分1A
酸化性液体	分類対象外	特定標的臓器毒性(単回)	分類できない
酸化性固体	分類できない	特定標的臓器毒性(反復暴露)	区分1
有機過酸化物質	分類できない	吸引性呼吸器有害性	分類できない
金属腐食性物質	分類できない		
		<環境有害性>	
		水生環境有毒性(急性)	区分外
		水生環境有毒性(慢性)	区分外

ラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

- H317 アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれ
- H332 吸入すると有害(気体, 蒸気, 粉塵, ミスト)
- H334 吸入するとアレルギー、喘息または呼吸困難を起こすおそれ
- H340 遺伝性疾患のおそれ
- H351 発がんのおそれの疑い
- H360 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- H372 長期または反復暴露による臓器の障害

注意書き	
予防策	この製品を使用するときに飲食または喫煙をしないこと 換気の良い場所で使用すること 呼吸用保護具を使用すること。
措置	吸入したとき、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 気分が悪い時は、医師に連絡すること 皮膚に触れた場合、多量の水と石鹼で洗うこと
保管	容器に入れて保管すること
廃棄	国または都道府県の規則に従って廃棄すること

### 3. 組成及び成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物			
一般名	やにいりはんだ			
成分				
物質名	化学式	CAS No	官報公示整理番号	含有量wt%
錫	Sn	7440-31-5	対象外	58.9
鉛	Pb	7439-92-1	対象外	39.3
ロジン	-	-	対象外	1.8

危険有害成分 : 鉛(労働安全衛生法 鉛中毒予防規則 第1条第1項第1号)

### 4. 応急措置

眼に入った場合	清浄な水で十分に洗眼し、その後必要に応じて医師の手当を受ける。
皮膚に付着した場合	石鹼水でよく洗浄する。
吸入した場合	直ちに新鮮な空気のある場所へ移動する。
飲み込んだ場合	直ちに吐出し、その後必要に応じて医師の手当を受ける。

### 5. 火災時の措置

消火剤	ドライケミカル、エアフォーム、二酸化炭素(水系は除く)
特定の消火方法	消火はできるだけ風上から行い、付近の着火源を速やかに取り除く。
使っては成らない消火剤	水。金属が溶融している時は注水厳禁。
消火を行う者の保護	消火時は風上に立ち、呼吸用保護具等を着用して発生ガスを吸入しないようにする。

### 6. 漏出時の措置

人体に対する注意	回収作業は風上より行い、保護眼鏡、保護手袋、保護マスクなどを着用する。
環境に対する注意	公共用水域に流出しないよう留意する。
除去方法	漏出物は冷却後、掃き取るか又は掃除機で吸い取り、空容器等に回収する 回収物の処理は『13.廃棄上の注意』を参照、少量の場合は有機溶剤で拭き取り、回収物は上記同様に処理する。

### 7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	素手で取り扱っては成らない。作業中は必ず保護眼鏡、マスクを使用する。
注意事項	屋内作業の場合、適切な排気装置を設ける。
保管	冷暗所に保管する。
避けるべき事項	高温条件、強酸・強酸化剤との接触。

8. 暴露防止及び保護装置

設備対策	使用時は局所排気を行う。		
許容濃度	単位 mg/m <sup>3</sup>		
	日本産業衛生学会	ACGIH TWA	
	2009年	2009年	
錫	-	2	
鉛	0.1	0.05	
ロジン		-	

保護具	呼吸器	保護マスク
	手	保護手袋
	眼	保護(ゴーグル型)めがね

9. 物理的及び化学的性質

外観	金属線	揮発性	無し
金属融点	183-189 °C	比重	7.4
可燃性	無し	引火点	無し
溶解度(水)	不溶	酸化性	情報無し
発火点	無し		
発火性(自然発火性、水との反応性)	無し		

10. 安定性、反応性

安定性	常温では安定
反応性	金属の為、強酸・強酸化剤と反応する。
避けるべき条件	高温条件、強酸・強酸化剤との接触。

11. 有害性情報

皮膚腐食性	知見無し
刺激性(皮膚・眼)	知見無し
感作性	知見無し
急性毒性	[鉛]四肢の麻痺が特徴で顔面蒼白、嘔吐、下痢、血便、脈頻、腎障害を起し、1~2日で死亡する。
慢性毒性	[鉛]疲労、頭痛、四肢の感覚障害、痙攣、排尿障害などを起こす。
ガン原性	発がんのおそれの疑い
変異原性	知見無し
生殖毒性	生殖能又は胎児への悪影響のおそれ(区分1A)
催奇形性	知見無し
その他	知見無し

12. 環境影響情報

移動性	知見無し
残留性/分解性	知見無し
生体蓄積性	知見無し
生体毒性	知見無し

13. 廃棄上の注意

都道府県知事の認可を受けた産業廃棄物業者に委託する。  
金属成分についてはリサイクル可能。

14. 輸送上の注意

国連番号	非該当
海洋汚染物質	非該当
輸送の特定の安全対策及び条件	
運搬に際しては転倒、落下、損傷が無い様に積み込み、荷崩れの防止を確実にを行う。	

15. 適用法令

労働安全衛生法	施行令第18条の2 322 すす及びその化合物 施行令第18条の2 411 鉛及びその無機化合物 施行令第18条の2 632 ロジン 鉛中毒予防規則第1条
大気汚染防止法	施行令第2条 鉛及びその化合物
水質汚染防止法	施行令第2条 鉛及びその化合物
下水道法	施行令第9条の4 鉛及びその化合物
土壌汚染防止法	施行令第1条 鉛及びその化合物
PRTR法	第1種指定化学物質 政令番号304 鉛 39.3 %

16. その他の情報

参考資料	JIS Z 725:GHSに基づく化学物質等の分類方法 JIS Z 725:GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法 -ラベル, 作業場内の表示及び安全データシート(SDS)
------	--

この情報は改定日時点での情報を元に作成したものです。  
正確を期していますが、保証するものではありません。個々の使用に対する使用条件や製品の適  
注意喚起や安全な取扱いを行って下さい。  
この情報の使用及び使用結果については使用者の責任とさせていただきます。